

Místní komunikace v ul. Pod Ostrým - Fojtka



Jedná se o místní obousměrnou jednopruhovou komunikaci šířky 3,5 m. Délka zasaženého úseku je 275 m. Komunikace byla zaplavena srážkovou vodou z okolního terénu a v době povodně se z ní stalo přirozené koryto vodoteče. Poškození komunikace bylo v konstrukčních, zejména stmelených vrstvách krytu vozovky, dále byly vymleté a odplavené krajnice. Po vymletí konstrukčních vrstev komunikace došlo ke změně odtokových poměrů a dešťová voda z komunikace bezprostředně ohrožovala okolní nemovitosti. Ve spodní části komunikace, v místě odtoku do vodoteče, došlo k zaplavení a poškození propustku pod komunikací.

V rámci stavby bylo nutné vytvořit jednostranný příčný sklon pro zajištění odvodnění s osazením podélného žlabu v celkové délce 80 m. Bylo provedeno vyrovnaní povrchu a položena nová obrusná vrstva v délce 275 m a šířce 3,5 m. Bylo osazeno nové příčné odvodňovací zařízení, nový trubní propustek DN 400 mm vč. provedení nových čel propustku.

Termín realizace:	listopad 2013
Celkové náklady:	792.161,- Kč
Dotace z Ministerstva dopravy:	626.636,- Kč
Z rozpočtu Obce Mníšek:	165.525,- Kč